



Grænseværdier for farligt affald i byggeaffald

STOFNAVN	IKKE FORURENET	FORURENET	FARLIGT AFFALD
	Konc. Mg/kg tørstof	Konc. Mg/kg tørstof	Konc. Mg/kg tørstof
PCB (total)	< 0,1	0,1-50	>50
Bly	< 40	40-2.500	>2.500
Arsen	<20	20-1000	>1.000
Cadmium	<0,5	0,5-1.000	>1.000
Chrom (total)	<500	500-1.000	>1.000
Kobber	<500	500-2.500	>2.500
Kviksølv (organisk)	<1	1-500	>500
Kviksølv (uorganisk)	<1	1-1.000	>1.000
Nikkel	<30	30-1.000	>1.000
Zink	<500	500-2.500	>2.500
PAH (total)	<4	4-1.000	>1.000
Cyanid (total)			>1.000
Klorerede paraffiner (langkædede)	<2.500	2.500-10.000	>10.000 el.
Klorerede paraffiner (kort- og mellemkædede)	<1.000	1.000-2.500	>2.500
Kulbrinter	<100	100-10.000	>10.000
Asbest	Ikke påvist		Påvist

HP14 – Økotoksicitet – Regler for anvendelse af HP14 økotoksicitetskriterier ved klassificering af farligt affald skal følges.